


## RF用油冷ダミーロード

### Oil Cooled RF Coaxial Load Resistors 1KW - 20KW


#### 油冷1KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	1KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.1:1
RF用コネクタ	QC
寸法	約 43.5x21x27cm
重量	約 15kg



#### 油冷1.5KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	1.5KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.1:1
RF用コネクタ	QC
寸法	約 36.5x18.5x46cm
重量	約 22kg



#### 油冷2.5KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	2.5KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.1:1
RF用コネクタ	QC
寸法	約 56.7x18.5x46cm
重量	約 28kg



#### 油冷5KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	5KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	QC, 1-5/8" EIA, 3-1/8" EIA
寸法	約 78.6x25.4x71.4cm
重量	約 68kg



#### 油冷10KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	10KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	QC, 1-5/8" EIA, 3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 80.5x25.4x88cm
重量	約 79kg



## RF用油冷ダミーロード

### Oil Cooled RF Coaxial Load Resistors 1KW - 20KW

#### 油冷20KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	1KW
適用周波数範囲	DC - 1GHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
寸法	約 114.3×27.3×88.3cm
重量	約 122kg

