

ローラー可変インダクター

■ローラーインダクター



CW-202 / CW-203

CW-207

■ 可変インダクター・CWシリーズは広い周波数帯(1.5MHz~30MHz)にわたり使用頂ける低価格、高信頼度のローラータイプコイルです。比較的小電力のRF・トランスミッターの出力同調回路やマッチング・ネットワーク用途に最適のコンパクトな構造となっています。

●用途

- RFジェネレーター
- 放送機・通信機
- 高周波加熱・溶接
- 半導体製造装置(プラズマ)

●材質

- サイド・プレート:ステアタイト
- コイル:セラミックポピン上に硬銅錫メッキ線輪の巻込み(CW207以外は可変ピッチ)
- ベリリウム銅スプリングによるローラー・コネクタ接触。


型 式	インダクタンス	定格電流	取付け寸法 (Typ)	コイル
CW-201	10 μ h	3 Amp	111.00mm	可変ピッチ
CW-202	18	5	140.00	可変ピッチ
CW-203	28	5	170.50	可変ピッチ
CW-207	4.4	8	104.00	固定ピッチ

可変インダクター

■可変RF・パワーインダクター



226シリーズ



パイプシリーズ

型 式	インダクタンス (uH)	定格電流 (Amp)	コイル	取付け寸法 (mm)	寸法 (mm)		
					L	W	H
226-5	8.0	10	ソリッド	77×235	254	102	166
226-3	13.5			77×274	293	102	166
226-1	22.5			77×324	343	102	166
M10-30V	10	30	パイプ9.5Φ	102×274	407	216	223
M20-30V	20			153×274	407	305	324
M28-30V	28			153×350	483	305	318
M42-30V	42			102×578	712	216	235
M69-30V	69			127×578	712	310	329
M82-30V	82			153×578	712	305	337

固定ハイパワーインダクター


■固定RF・パワーインダクター



232シリーズ



リボンシリーズ



パイプシリーズ

型 式	インダクタンス (uH)	定格電流 (Amp)	コイル	取付け寸法 (mm)	寸法 (mm)		
					L	W	H
232-0626	10	7	フラット (6.35X1.38)	83×77	127	93	118
232-0624	20			83×108	158	96	137
232-0622	41			83×118	168	96	137
232-0620	84			96×181	231	115	153
M9-15	9	15	リボン (9.6×1.83)	51×204	223	153	147
M16-15	16			51×261	280	153	147
M23-15	23			51×261	280	153	172
M53-15	53			51×318	337	153	147
M105-15	105			77×318	337	197	197
M9-20	9	20	リボン (12.7X2.3)	51×204	223	153	147
M16-20	16			51×261	280	153	147
M24-20	24			51×261	280	172	172
M47-20	47			77×318	337	197	197
M79-20	79			51×318	337	172	172
M120-20	120			77×318	337	197	197
M270-20	270			204×318	337	534	534
M5-30T	5	30	パイプ (9.6Φ)	102×197	229	216	223
M10-30T	10			102×274	305	216	223
M20-30T	20			153×274	305	305	318
M42-30T	42			102×578	610	216	235
M82-30T	82			153×578	610	305	337
M5-40T	5			40	パイプ (12.7Φ)	102×197	229
M10-40T	10	102×274	305			216	223
M20-40T	20	127×350	381			274	286
M30-40T	30	102×578	610			216	235
M60-40T	60	153×578	610			305	337
M12-60T	12	60	パイプ (19.1Φ)			153×356	388
M20-60T	20			153×420	451	341	343
M30-60T	30			153×578	610	341	343
M60-60T	60			153×896	928	341	343

■インダクタークリップ-各コイル用オプション