

RF用空冷ダミーロード

Air Cooled RF Coaxial Load Resistors 1KW - 75KW

空冷1KW (自然空冷)

インピーダンス	50Ω
最大電力量	1KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	N, 1-5/8" EIA ...etc
寸法	約 27x23x44cm
重量	約 4kg



空冷3KW,5KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	3KW, 5KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	N, 1-5/8" EIA ...etc
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 27x40x44cm
重量	3KW 約 7kg, 5KW 約 9kg



空冷10KW, 12KW, 15KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	10KW, 12KW, 15KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.10:1 -110MHz, 1.15:1 -240MHz
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 73x69x29cm
重量	10kW, 12KW 約17kg, 15KW 約20kg



空冷25KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	25KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.10:1 -110MHz, 1.15:1 -240MHz
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 48x48x193cm
重量	約 62kg



空冷35KW

インピーダンス	50Ω
最大電力量	35KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.10:1 -110MHz, 1.15:1 -240MHz
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 48x48x198cm
重量	約 71kg



RF用空冷ダミーロード

Air Cooled RF Coaxial Load Resistors 1KW - 75KW

空冷50KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	50KW
適用周波数範囲	DC - 240MHz
最大 VSWR	1.10:1 -110MHz, 1.15:1 -240MHz
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 61x122x213cm
重量	約 132kg



空冷75KW

インピーダンス	75Ω
最大電力量	75KW
適用周波数範囲	DC - 110MHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 61x122x213cm
重量	約 163kg

