

RF用クーラント内蔵型ダミーロード
Self-Contained Heat Exchangers 5KW - 80KW

クーラント内蔵型 5KW

インピーダンス	50 Ω nominal
最大電力量	5KW
適用周波数範囲	DC - 800MHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	1-5/8" EIA, 3-1/8" EIA...else
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 71x50x51cm
重量	約 36kg



クーラント内蔵型 10KW

インピーダンス	50 Ω nominal
最大電力量	10KW
適用周波数範囲	DC - 800MHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	1-5/8" EIA, 3-1/8" EIA...else
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 85x55x55cm
重量	約 46kg



クーラント内蔵型 25KW

インピーダンス	50 Ω nominal
最大電力量	25KW
適用周波数範囲	60Hz - 800MHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 4-1/16" EIA ...else
電源	単相100V, 200V 50/60Hz
寸法	約 62x76x142cm
重量	約 104kg



クーラント内蔵型 50KW

インピーダンス	50 Ω nominal
最大電力量	50KW
適用周波数範囲	60Hz - 800MHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 6-1/8" EIA ...else
電源	単相200V 50/60Hz
寸法	約 80x118x138cm
重量	約 182kg



クーラント内蔵型 80KW

インピーダンス	50 Ω nominal
最大電力量	80KW
適用周波数範囲	60Hz - 800MHz
最大 VSWR	1.15:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 6-1/8" EIA ...else
電源	単相200V 50/60Hz
寸法	約 86x191x170cm
重量	約 318kg

