

中波用空冷ダミーロード

Air Cooled Ultra High Power Medium Wave Loads



株式会社 コムクラフト
COMCRAFT CORPORATION

中波用 空冷50, 75KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	50, 75KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 4-1/16" EIA, 6-1/8" EIA
電源	単相, 3相200 - 460V 50/60 Hz
寸法	50KW 約 190x130x110cm 75KW 約 240x130x110cm
重量	50KW 約 204kg 75KW 約 227kg



中波用 空冷100KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	100KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 4-1/16" EIA, 6-1/8" EIA
電源 室内	単相, 3相200 - 460V 50/60 Hz 2.2kW
屋外	3相200 - 460V 50/60 Hz 3.0kW
寸法 室内	約 180x220x100cm
屋外	約 220x210x110cm
重量 室内	約 640kg
屋外	約 730kg



中波用 空冷150KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	150KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 4-1/16" EIA, 6-1/8" EIA
電源 室内	単相, 3相200 - 460V 50/60 Hz 2.2kW
屋外	3相200 - 460V 50/60 Hz 3.0kW
寸法 室内	約 180x220x100cm
屋外	約 220x210x110cm
重量 室内	約 680kg
屋外	約 770kg



中波用 空冷200, 300KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	200, 300KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	3-1/8" EIA, 4-1/16" EIA, 6-1/8" EIA
電源	単相, 3相200 - 460V 50/60 Hz 3.0kW
寸法 室内	約 260x180x160cm
屋外	約 260x180x200cm
重量 室内	約 730kg
屋外	約 910kg



中波用空冷ダミーロード

Air Cooled Ultra High Power Medium Wave Loads



株式会社 コムクラフト
COMCRAFT CORPORATION

中波用 空冷450, 600KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	450, 600KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	4-1/16" EIA, 6-1/8" EIA, 9-3/16" EIA
電源 室内	3相200 - 480V 50/60 Hz 4.5kW
屋外	3相200 - 460V 50/60 Hz 6.0kW
寸法 室内	約 230x180x270cm
屋外	約 270x180x270cm
重量 室内	約 1540kg
屋外	約 1820kg



中波用 空冷750KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	750KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	6-1/8" EIA, 9-3/16" EIA
電源	3相200 - 480V 50/60 Hz 4.5kW
寸法	工場に確認
重量	約 2040kg



中波用 空冷1500KW

インピーダンス	50Ω nominal
最大電力量	1500KW
適用周波数範囲	540 - 1750KHz
最大 VSWR	1.10:1
RF用コネクタ	9-3/16" EIA
電源	3相200 - 460V 50/60 Hz 13.4kW
寸法	約 310×250×390cm
重量	約 2730kg

