

## フィルター付電源モジュール製品

### ●ヒューズ付小型インレットタイプ (GG・HGシリーズ)

		<b>GG</b>	<b>HG</b>
	定格電流 (A)	1, 3, 6	1, 3, 6
	フィルター	一般用	医療用
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A
	減衰特性	150KHz~30MHz	
	ヒューズ	5×20mm (シングル・ダブル)	5×20mm (ダブル)

### ●スイッチ・ヒューズ付インレットタイプ (Pシリーズ)

		<b>S</b>	<b>H</b>
	定格電流 (A)	3, 6, 10	3, 6, 10
	フィルター	一般用	医療用
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A
	減衰特性	150KHz~30MHz	
	ヒューズ	0.25×1.25インチ又は5×20mm (シングル・ダブル)	
オプション	電圧切替え・スイッチ (DPST)		

### ●ヒューズ付インレットタイプ (Jシリーズ)

		<b>J</b>	<b>HJ</b>
	定格電流 (A)	6	6
	フィルター	一般用	医療用
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A
	減衰特性	150KHz~30MHz	
	ヒューズ	0.25×1.25インチ	

### ●スイッチ付小型インレットタイプ (Cシリーズ)

		<b>F</b>	<b>H</b>
	定格電流 (A)	1, 3, 6, 10	1, 3, 6, 10
	フィルター	一般用	医療用
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A
	減衰特性	150KHz~30MHz	
	スイッチ	DPST	

### ●スイッチ・ヒューズ付インレットタイプ (Lシリーズ)

		<b>EDL</b>	<b>EHL</b>
	定格電流 (A)	2, 4, 6	6
	フィルター	リニア	医療用
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A
	減衰特性	150KHz~30MHz	
	ヒューズ	0.25×1.25インチ (シングル) 又は5×20mm (ダブル)	
オプション	電圧切替え・スイッチ (DPST)		

### ●スイッチ・ヒューズ付インレットタイプ (LAシリーズ)

		<b>FLA</b>	<b>XLA</b>	<b>ZLA</b>
	定格電流 (A)	5	5	3
	フィルター	一般用	SMP FCC-B	SMPS EN55022-B
	漏洩電流	0.25mA	0.3mA	0.3mA
	減衰特性	150KHz~30MHz	10KHz~30MHz	
	ヒューズ	0.25×1.25インチ (シングル) 又は5×20mm (ダブル)		

### ●スイッチ・ヒューズ付インレットタイプ (Mシリーズ)

		<b>FM</b>	<b>HM</b>	<b>XM</b>	<b>ZM</b>
	定格電流 (A)	5	5	3	3
	フィルター	一般用	医療用	SMP FCC-B	SMPS EN55022-B
	漏洩電流	0.25mA	2 $\mu$ A	0.3mA	0.3mA
	減衰特性	150KHz~30MHz		10KHz~30MHz	
	ヒューズ	0.25×1.25インチ (シングル) 又は5×20mm (ダブル)			